



MASTER UltraEfficient LED- Lampe

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Dies ist die effizienteste LED-Lampe der Marke Philips. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Dieses hochwertige Produkt verfügt über die Lichtqualität, die Sie von der Marke Philips gewohnt sind.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	840 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	210,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	45 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

MASTER UltraEfficient LED-Lampe


Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	35 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1370030
EyeComfort	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA
Gesamt-Produktcode	871951442079300
Bestellcode	42079300
Material-Nr. (12NC)	929003066802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514420793
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514420809

Abmessungsskizzen

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

MASTER UltraEfficient LED-Lampe

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

